

KAUPP

RM - Kreiselegge für Landwirtschaft und Gartenbau



- Dreipunktanbau Kat. 2
- Monogetriebe 540 U/min bis 120 PS
- Tellerzinkenträger mit Messerzinken
- Steinschutz zwischen den Zinkenträgern
- verstellbarer Schollenbrecher
- Tiefeneinstellung über Walze
- Stab-, Spiral- oder Packerwalze
- Gelenkwelle mit Scherstift

Modell	Arbeitsbreite in cm	Kraftbedarf min. - max. PS	Gewicht kg mit Stabw.	Anzahl Zinken	Arbeitstiefe max. mm
RM	160	40 - 120	570	14	260
RM	185	50 - 120	610	16	
RM	200	60 - 120	650	18	
RM	225	70 - 120	690	20	
RM	250	80 - 120	730	22	
RM	300	90 - 120	810	26	

- Zubehör:
- Wechselgetriebe für 540 oder 1000 U/min
 - Zapfwellendurchtrieb
 - Gelenkwelle mit Rutschkupplung
 - hydr. Tiefeneinstellung
 - Steinschutz für Zinkenträger
 - hydr. Anbaubock für Sämaschinen
 - Spurlockerer



Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen vorbehalten.



Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, 84419 Schwindegg
 Tel.: 08082/1245, Fax: /1264
 info@kaupp-landmaschinen.de
 www.kaupp-landmaschinen.de