

KAUPP

RMP

klappbare Kreiselegge



- Dreipunktanbau Kat. 2 und 3, seitliche Elemente pendelnd oder starr einstellbar
- Zentralgetriebe und 2 seitliche Monogetriebe für 1000U/min bis 180/220 PS
- Tellerzinkenträger mit Messerzinken, Schutz zwischen den Zinkenträgern
- hydraulische Klappung mit automatischer Transportsicherung, Transportbreite 210cm
- Spindelverstellbarer Schollenbrecher, Tiefenführung über Stab-, Spiral- oder Packerwalze
- zentrale Lockerungsschar, Beleuchtung mit Warntafeln, Gelenkwelle mit Scherschraube

Modell	Arbeitsbreite in cm	Kraftbedarf PS	Gewicht kg mit Walze			Anzahl Zinken
			Stab-	Spiral-	Packer-	
RMP	340	90/180	1580	1690	1820	28
RMP	380	110/180	1710	1830	1960	32
RMP	420	130/180	1840	1965	2105	36
RMP	460	140/180	1970	2100	2250	40
RMP	500	150/180	2100	2240	2390	44
RMP	600	170/220	2360	2515	2675	52

Zubehör:

- Wechselgetriebe
- hydr. Tiefenverstellung
- Steinschutz für Zinkenträger
- Spurlockerer
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder autom.Nockenkupplung

Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich, Änderungen vorbehalten.



KAUPP

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg
Tel.: 0049(0)8082/1245, Fax: /1264
info@kaupp-landmaschinen.de
www.kaupp-landmaschinen.de