

KAUPP

Super

Pneumatisches Sägerät für eine einfache, schnelle und kostengünstige Breitsaat von Gräsern, Zwischenfrüchten und vielen anderen Saaten. Exakte und gleichmäßige Ausbringung und Verteilung, lückenlose Saat, windunempfindlich. Einfacher und schneller Aufbau auf viele Geräte. Einfache und komfortable Bedienung von der Kabine aus.



Ausstattung:

- Kunststoffbehälter in verschiedenen Größen, leicht + unempfindlich, transparent mit Literskala, Deckel mit Drehverschluss und Dichtung, Behälter-Volumen wahlweise 130, 200, 300, 400 Liter
- Rührwelle für gleichmäßige Saatgutdosierung, verhindert das Stocken des Saatguts
- elektrischer Säwellenantrieb, exakte Dosierung durch Zellenräder in verschiedenen Größen für Grassamen, Zwischenfrüchte, Feinsämereien, ...
- verstellbare Bodenklappe für verschiedene Saatgutgrößen
- Gebläse: Standard Gebläse, elektrisch, 30 A Anschluss
Power Gebläse: verstärktes elektrisches Gebläse, 40-50 A Anschluss
Hydraulik Gebläse: mit hydraulischem Antrieb
- manuelle Profi Bedienung, automatische Profi-Seed- oder Seeder-Steuerung
- ca. 25m Spiralschlauch Ø30mm und Prallteller
- Abdrehbehälter, Verkabelung, 3-poliger 12V-Stecker oder Batterieanschluss

Modell	Arbeitsbreite cm	Auslässe / Prallteller	Gebläseantrieb	Säwellenantrieb	Behälter wahlweise
Super 6	2,5-5	6	elektr.	elektr.	130 - 200
Super 8	3-6	8	elektr./hydr.	elektr.	300 - 400
Super 12	4-8	12	elektr./hydr.	elektr.	



elektrisches Gebläse:
Standard-Version mit 30A-Anschluss
max. Arbeitsbreite 5m
Power-Version mit 40-50A-Anschluss
max. Arbeitsbreite 6m



Hydraulik-Gebläse
380mm Radial-Turbine
für große Arbeitsbreiten

KAUPP

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg
Tel.: 0049(0)8082/1245, Fax: /1264
info@kaupp-landmaschinen.de
www.kaupp-landmaschinen.de

Es stehen drei verschiedene Steuerungen zur Auswahl:

Profi Bedienung:

konstante Ausbringmenge, manuelle Regelung der Saatmenge, Hauptschalter Ein/Aus, stufenlose Drehzahlverstellung der Säwelle über Drehregler, Säwelle/Gebläse Ein/Aus, Auf/Ab-Sensor (Hubwerkssensor), Kontrollsensoren, Gebläse Ein/Aus, Kontrollleuchten für Gebläse und Säwelle, Kalibrierfunktion, für Abdrehprobe



Profi-Seed Steuerung:

geschwindigkeitsabhängige Ausbringung, mit Geschwindigkeitssensor, AN/AB-Schaltensensor, Saatmenge nachregelbar über Steuerung, Anzeigen: Drehzahl Säwelle, kg/ha, Abdrehfunktion



Seeder Steuerung:

Geschwindigkeitsabhängige Ausbringung über Sensor an Rad oder Walze, bzw. über Traktormeter-Signal, Auf/Ab-Sensor, Saatmenge nachregelbar über Steuerung, Kalibrierfunktion, Anzeigen: Geschwindigkeit km/h, Saatmenge kg/ha, kg total, Hektarzähler, akustische Warnsignale.



Super 6
130 | Behälter



Super 8,
300 | Behälter



Super 12
400 | Behälter

Zubehör:

Säwellen mit kleinen Zellen (5, 10 oder 15mm)



Bodenklappe aus Edelstahl



Y-Verteiler, Ø 30 mm



Zusätzlicher Rücklaufschlauch mit Rückschlagventil für Hydraulisches Gebläse

Zubehör Seeder-Steuerung:

Traktormeterkabel

Behälter-Leermelder

Bodenrad zur Geschwindigkeitsabnahme

Geschwindigkeitsradar



Größere Behälter 500, 800, 1200 oder 1500 Liter



KAUPP

Landmaschinenh. GmbH

Stetten 1, D-84419 Schwindegg
Tel.: 0049(0)8082/1245, Fax: /1264
info@kaupp-landmaschinen.de
www.kaupp-landmaschinen.de